

## Koncovky pro jednožilové kabely s plastovou izolací a polovodivou vrstvou pro 10 kV, 22 kV a 35 kV

### KABEL

Tyto vnitřní koncovky jsou použitelné pro jednožilové kabely s plastovou izolací a polovodivou vrstvou na žilách pro 10 kV, 22 kV a 35 kV.

Např.: AXEKVCE, AXEKVCEY, AXEKVCEz, CXEKVCEY, N(A)2XS, N(A)2XS(F)2Y, AHXAMK-W, CHKCU.

### KONSTRUKCE KONCOVKY

Dráty stínění nebo uzemňovací vodič jsou uloženy v těsnící hmotě. Ukončení polovodivé vrstvy je ovinuto žlutou elektrické pole vyhlazující páskou. Celé ukončení je chráněno izolační trubici odolnou vůči svodovým proudům.

Trubice je na vnitřní straně opatřena těsnící a el. pole řídicí hmotou. Izolační trubice zajišťuje izolaci a utěsnění mezi koncem pláště kabelu a kabelovým okem.

Nepájené připojení uzemnění pro kabely s páskovým stíněním je třeba objednat samostatně. Soubory označené doplňkovým kódem -13 obsahují šroubovací kabelová oka s otvorem pro připojení šroubem M12, s kódem -17 pro šroub M16.



Jmenovité napětí U <sub>0</sub> /U (kV)	Koncovky se šroubovacími kabelovými oky		Koncovky bez kabelových ok		
	Průřez jádra (mm <sup>2</sup> )	Objednávací číslo	Průřez jádra (mm <sup>2</sup> )	Objednávací číslo	L (mm)
6/10	25 - 95	POLT-12C/1XI-ML-1-13	25 - 95	POLT-12C/1XI	250*
	70 - 150	POLT-12D/1XI-ML-2-13	-	-	300
	95 - 240	POLT-12D/1XI-ML-4-13	95 - 240	POLT-12D/1XI	250*
	185 - 300	POLT-12E/1XI-ML-5-13	-	-	300
	240 - 400	POLT-12E/1XI-ML-6-13***	240 - 500	POLT-12E/1XI	300
	500 - 630	POLT-12F/1XI-ML-7-17***	500 - 800	POLT-12F/1XI	340*
	-	-	1000 - 1200	POLT-12G/1XI	340
12,7/22	25 - 70	POLT-24C/1XI-ML-1-13	25 - 70	POLT-24C/1XI	340
	70 - 150	POLT-24D/1XI-ML-2-13	70 - 240	POLT-24D/1XI	340
	95 - 240	POLT-24D/1XI-ML-4-13	-	-	340
	185 - 300	POLT-24E/1XI-ML-5-13	185 - 400	POLT-24E/1XI	340
	240 - 400	POLT-24E/1XI-ML-6-13***	-	-	340
	500 - 630	POLT-24F/1XI-ML-7-17***	400 - 800	POLT-24F/1XI	440**
20/35	35	POLT-42C/1XI-ML-1-13	35	POLT-42C/1XI	500
	50 - 120	POLT-42D/1XI-ML-2-13	50 - 120	POLT-42D/1XI	500
	150 - 300	POLT-42E/1XI-ML-5-13	150 - 300	POLT-42E/1XI	500
	240 - 400	POLT-42F/1XI-ML-6-13***	400 - 500	POLT-42F/1XI	500
	500 - 630	POLT-42G/1XI-ML-7-17***	500 - 800	POLT-42G/1XI	560

\* Rozměr L pro koncovky se šroubovacími kabelovými oky je 300 mm.

\*\* Rozměr L pro koncovky se šroubovacími kabelovými oky je 340 mm.

\*\*\* Koncovka je k dispozici se šroubovacím kabelovým okem k připojení na svorník M20 (doplňkový kód -21). Souprava není vhodná pro RICS adaptéry. Pro použití RICS viz kapitola Připojovací systémy.

### UPOZORNĚNÍ

Jedna sada koncovek obsahuje díly pro ukončení 3 žil (fází).  
Pro koncovky se šroubovacími kabelovými oky na šrouby M16 použijte doplňkový kód -17.  
Soupravu pro nepájené připojení uzemňovacího vodiče pro kabely s kovovým páskovým stíněním je nutno objednat samostatně.

**Souprava pro nepájené připojení uzemňovacího vodiče pro kabely s páskovým stíněním**

Průřez jádra (mm <sup>2</sup> ) pro kabely s jmenovitým napětím U <sub>0</sub> /U			
6/10 kV	12,7/22 kV	20/35 kV	Objednací číslo
<b>Kabely s pláštěm laminovaným Al páskou bez pancíře</b>			
25 - 120	25 - 120	-	SMOE-62609
95 - 400	50 - 240	-	SMOE-62589
<b>Kabely s Cu páskovým stíněním bez pancíře</b>			
25 - 70	-	-	EAKT-1655
35 - 120	25 - 70	-	EAKT-1656
95 - 240	50 - 150	25 - 70	EAKT-1657
240 - 500	120 - 400	35 - 300	EAKT-1658
630 - 800	500 - 800	240 - 800	EAKT-1659
<b>Kabely s Cu páskovým stíněním a s Al drátovým pancířem</b>			
70 - 240	70 - 150	-	SMOE-62822

**UPOZORNĚNÍ**

Soupravu pro nepájené připojení uzemňovacího vodiče je nutno objednat samostatně. Souprava EAKT obsahuje tři kruhová pera a tři uzemňovací vodiče. Souprava SMOE obsahuje tři kruhová pera, tři uzemňovací vodiče a měděnou síťku. Souprava SMOE pro kabely s Al drátovým pancířem obsahuje tři kruhová pera, tři uzemňovací vodiče a tři těsnící trubice.