

IS 3360 MX Highbay

Bez závratí. Velký dosah. Spolehlivě.

V průmyslových objektech a komerčních nemovitostech se obvykle děje spousta věcí. Dobře, že s IS 3360 MX Highbay nejsou ani vysoké stropy žádný problém. Hlásič pohybu s velkým dosahem má extra velkou oblast záchytu a také u montážní výšky až 14 metrů vždy zůstane pozorný. Maximálně spolehlivý senzor IS 3360 MX Highbay.



2000w
max.



TEACH
mode



5 JAHRE
GARANTIE
functional warranty



IS 3360 MX Highbay

Na omítku	hranaté (65x95x95mm)
EAN COM1	4007841 033569
EAN PF	4007841 033583
EAN DALI	4007841 010577
EAN KNX	4007841 011642
EAN LiveLink	4007841 009724
Pod omítkou	hranaté (78x94x94mm)
EAN COM1	4007841 033576
EAN PF	4007841 033590
EAN DALI	4007841 033606
EAN KNX	4007841 033613

Informace k rozhraním najdete od strany 52

Verzi LiveLink najdete na straně 146


Technické parametry k výrobkům KNX najdete v brožůře KNX

Provedení	hlásič pohybu
Připojení k elektrické síti COM1 / PF / DALI	220-240 V, 50/60 Hz
Typ senzoru	pasivní infračervený
Místo montáže	ve vnitřním prostoru
Montáž	strop
Doporučená montážní výška	4,00-14,00 m
Výkon COM1	max. 2 000 W, max. 8 zářivek/žárovek LED, Cs176µF
Výkon PF	bez SELV, max. 10 A, 240 V AC/24 V DC, min. 100 mA, 12 V AC/DC
Výkon DALI	1x2pólové řídicí vedení DALI/broadcast pro 30 elektronických předřadných zařízení
Úhel záchytu	360° s úhlem otevření 180°
Možné segmentové potlačení záchytu	ano
Dosah	max. 18 m tangenciálně; teplotně stabilizované + přesné nastavení krycími segmenty
Senzorika	11 úrovní záchytu, 1 416 spínacích rozsahů
Soumrakové nastavení	2-1 000 lx
Funkce konfigurace pro soumrakové nastavení	ano
Časové nastavení COM1, PF	5 s-15 min., impulzní režim (asi 2 s)
Časové nastavení DALI	5 s-15 min.
Komfortní funkce DALI	základní světlo 10-30 min., celou noc 10-50 %
Trvalé osvětlení	spínatelné, 4 h
Krytí (IP)	pod omítkou (UP): IP20 / na omítku (AP): IP54
Teplotní rozmezí	-20 až +50 °C



Příslušenství dle výběru

EAN uživatelské dálkové ovládání RC5	4007841 592806
EAN servisní dálkové ovládání RC8	4007841 559410
EAN dálkové ovládání Smart Remote	4007841 009151


Další informace najdete v kapitole Příslušenství.



na omítce hranaté
Další konstrukce viz stranu 54



Oblast záchytu IS 3360 MX Highbay
Montážní výška: 14m
oranžová = tangenciální směr chůze



Je vhodný i pro paralelní provoz.
Rozpoznání vlastního světla.

Další schémata zapojení od strany 278

Plast odolný vůči UV



Velký prostor k zapojení (jen na omítku)



Volitelná dálková ovládání viz stranu 246

