

RG 6/U-4 Cu/AL



Použití

Vhodné pro použití CATV (rozvody kabelové televize) a CCTV (kamerové systémy) systémy, dále pro připojení satelitního TV signálu, kde je požadován nízký útlum signálu.

Konstrukce

1-vodič	Cu $\varnothing$ 1,02 mm
2-izolace	FPE $\varnothing$ 4,6 mm
3-stínění	AL-PES TAPE (pokrytí 100%)
4-stínění	AL drátky
5-plášť	PVC barva bílá
6-celkový průměr	6,8 mm
7-celková hmotnost	47 kg/km

Izolační odpor	Kapacitance	Rychlost šíření	Zkušební napětí	Poloměr ohybu	Teplotní rozsah	Impedance	Samozhášivost
>2000 M Ω x km	53 $\pm$ 2 pF/m	82%	3 kV	20 x D mm	-40 $^{\circ}$ C $\pm$ 70 $^{\circ}$ C	75 $\pm$ 3 Ω	IEC 60332 -1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2

HMz	5	50	10	20	470	860	1000	1350	1750	2150	2400
dB/100m	2	4,9	7	9,5	14,7	20,5	21,7	25,6	29,1	31,4	35

charakteristika útlumu při 20 $^{\circ}$ C

