

# RG 6/U-4 Cu/AL trojstínění



## Použití

Vhodné pro použití CATV ( rozvody kabelové televize) a CCTV (kamerové systémy) systémy, dále pro připojení satelitního TV signálu, kde je požadován nízký útlum signálu.

## Konstrukce

1-vodič	Cu $\varnothing$ 1,02 mm
2-izolace	FPE $\varnothing$ 4,6 mm
3-1. stínění	AL-PES páska ( pokrytí 100%)
4-1. stínění	AL drátky
5-1. stínění	AL-PES páska ( pokrytí 100%)
6- plášť	$\varnothing$ 7 mm, PVC barva bílá
7-celková hmotnost	49 kg/km

Izolační odpor	Kapacitance	Rychlost šíření	Zkušební napětí	Poloměr ohybu	Teplotní rozsah	Impedance	Samozhášivost
>2000 M $\Omega$ x km	53 $\pm$ 2 pF/m	82%	3 kV	15 x D mm	-40 $^{\circ}$ C $\pm$ 70 $^{\circ}$ C	75 $\pm$ 3 $\Omega$	IEC 60332 -1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2

HMz	5	50	10	20	470	860	1000	1350	1750	2150	2400
dB/100m	2	4,9	7	9,5	14,7	20,5	21,7	25,6	29,1	31,4	35

