

KOPOFLEX® - UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná chránička


HDPE


 skladování: -45- +60°C
 montáž: -5 - +60°C


A1



450 N/20 cm



IP40


Bezhalogenová UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení.

Chráničky jsou vyráběny dle ČSN EN 61 386-24.

V každém svitku je zaveden zatahovací drát nebo provázek a nasazena spojka.

V případě použití těsnicího kroužku je stupeň krytí IP67.

Při mechanickém zhuťování vrstev nad chráničkou je třeba dbát na to, aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky - viz katalog CHRÁNIČKY.



položka	konf.		dn	di		L		skladem	EAN	
			mm	mm						
KF 09040	UVBA	červená	40	32	230	50	3000	☹ - min. 1000 m	8595057698154	
	UVCA	modrá						☹ - min. 1000 m	8595057698161	
	UVFA	černá						●	8595057698147	
KF 09050	UVBA	červená	50	41	350	50	1800	☹ - min. 1000 m	8595057698185	
	UVCA	modrá						☹ - min. 1000 m	8595057698192	
	UVFA	černá						●	8595057698178	
KF 09063	UVBA	červená	63	52	350	50		☹ - min. 1000 m	8595057698215	
	UVCA	modrá						☹ - min. 1000 m	8595057698222	
	UVFA	černá						●	8595057698208	
KF 09075	UVBA	červená	75	61	350	50		☹ - min. 1000 m	8595057698345	3-24
	UVCA	modrá						☹ - min. 1000 m	8595057698352	
	UVFA	černá						●	8595057698338	
KF 09090	UVBA	červená	90	75	400	50		☹ - min. 1000 m	8595057698246	
	UVCA	modrá						☹ - min. 1000 m	8595057698253	
	UVFA	černá						●	8595057698239	
KF 09110	UVBA	červená	110	94	400	50		☹ - min. 1000 m	8595057698277	
	UVCA	modrá						☹ - min. 1000 m	8595057698284	
	UVFA	černá						●	8595057698260	
KF 09160	UVBA	červená	160	136	650	50		☹ - min. 1000 m	8595057698376	
	UVCA	modrá						☹ - min. 1000 m	8595057698383	
	UVFA	černá						●	8595057698369	