

## Spojky pro kabely s plastovou a pryžovou izolací

### KABEL

Spojky jsou určeny pro 3; 3,5 nebo 4 a 5-ti žilové kabely s plastovou nebo pryžovou izolací. Např.: AYKY, CYKY, NAYY, N(A)YC(W)Y, NA2X2Y, E-A2X2Y.

### KONSTRUKCE SPOJKY SE ŠROUBOVACÍMI SPOJOVAČI

#### Pro kabely bez pancíře

Spojka obsahuje čtyři nebo pět šroubovacích spojovačů s trhacími hlavami šroubů, odpovídající množství vnitřních a jednu vnější teplem smrštitelnou trubicí. Spojovače jsou izolovány a utěsněny silnostěnnou trubicí opatřenou na vnitřní straně teplem tavitelným lepidlem. Vnější ochranu a utěsnění zajišťuje silnostěnná teplem smrštitelná trubice. Konstrukce všech spojek umožňuje křížení žil kabelu.


#### Pro kabely bez pancíře a pro práci pod napětím

Konstrukce respektuje požadavky standardu DIN-47640 na větší délku vnitřních izolačních trubic a vnější plášťové trubice, obsažených ve spojkách. Při práci pod napětím dodržujte příslušné postupy montáže dané místními předpisy.

### KONSTRUKCE SPOJKY BEZ SPOJOVAČŮ

#### Pro kabely s pancířem

Spojka obsahuje čtyři nebo pět vnitřních a jednu vnější teplem smrštitelnou trubicí, pocínovanou měděnou sítkou a kruhová pera. Lisovací nebo šroubovací spojovače nejsou součástí spojky. Rozměry použitých spojovačů nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce na následující straně. Spojovače jsou izolovány a utěsněny silnostěnnými trubicemi opatřenými na vnitřních stranách teplem tavitelným lepidlem. Kruhová pera a pocínovaná měděná síťka, ovinutá kolem těla spojky, mechanicky chrání a elektricky spojují kovový pancíř. Vnější ochranu a utěsnění zajišťuje silnostěnná teplem smrštitelná trubice. Konstrukce všech spojek umožňuje křížení žil kabelu.



Rozměry L, D viz tabulka na následující straně

### Spojky se šroubovacími spojovači pro kabely s plastovou nebo pryžovou izolací bez pancíře

Jmenovité napětí $U_0/U$ (kV)	Průřez jádra (mm <sup>2</sup> )	Objednací číslo		Rozměry (mm)	
		4-žilový kabel	5-žilový kabel	L	D
0,6/1	1,5 - 6	-	LJSM-5X/1.5-006	300	30
	4 - 16	LJSM-4X/004-016	LJSM-5X/004-016	360	36*
	16 - 35	-	LJSM-5X/016-035	450	57
	16 - 50	LJSM-4X/016-050	-	500	50
	35 - 95	LJSM-4X/035-095	-	630	68
	35 - 150	LJSM-4X/035-150	-	780	75
	95 - 240	LJSM-4X/095-240	-	950	100
<b>Spojky pro práci pod napětím</b>					
0,6/1	4 - 16	LJSM-4X/004-016-PP	-	420	36
	16 - 50	LJSM-4X/016-050-PP	-	500	50
	35 - 95	LJSM-4X/035-095-PP	-	710	68
	35 - 150	LJSM-4X/035-150-PP	-	890	75
	95 - 240	LJSM-4X/095-240-PP	-	1100	100

\*

Rozměr spojky D pro 5-žilový kabel je 44 mm.

#### UPOZORNĚNÍ

Spojka obsahuje šroubovací spojovače s trhacími hlavami šroubů, bez přepážky.