



Základní popis

Řada výrobků	Zelio Relay
Typ produktu nebo součásti	Patice
Typ patice	Oboustranná
Kompatibilita	Zásuvné relé RXM (2 Z/V) Zásuvné relé RXM (4 Z/V)
Tvar pin	Plochý
Označení přístroje	RXZ
Prodej v nedělitelném množství	10

Doplňky

[Ith] jmenovitý tepelný proud	10 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	< 250 V
Krouticí moment	< 1 N.m (M3 šroub(y))
Upevnění	Šroubem na panel Nacvaknutím 35 mm symetrická DIN lišta
Označení	CE
Šířka	30 mm
Hmotnost přístroje	0,048 kg
Skupina výrobků	RXM_2-4_C/O_SC_TER_MIX_FLAT
Označení kompatibility	RXZ

Prostředí

Připojení - svorky	Šroubové svorky, ohebný kabel s kabelovou koncovkou 1 x 0,25...1 x 1 mm ² / AWG 22...AWG 17 Šroubové svorky, ohebný kabel s kabelovou koncovkou 2 x 0,25...2 x 1 mm ² / AWG 22...AWG 17 Šroubové svorky, pevný kabel bez kabelové koncovky 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16 Šroubové svorky, pevný kabel bez kabelové koncovky 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16
Standardy	IEC 61984
Certifikace výrobku	CSA UL Lloyd's
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...55 °C
Stupeň krytí IP	IP20 podle EN/IEC 60529
Dielektrická pevnost	2500 V

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Product Life Status : **Uvolněno k prodeji**